



SiO₂ 10

有机硅防水渗透剂

修订日期：2023-10-25

溶剂型有机硅防水渗透剂是一种渗入混凝土内部的液态防水材料，可与混凝土形成完整的本体结构，使混凝土承受较高的静水压力。

产品特点：

- 1、耐雨水冲刷性好，多暴雨地区可长期使用，不含苯等有毒溶剂。
- 2、优异的耐水、耐腐蚀、耐霉变性能，特别适合长期浸水部位防水。

适用范围：

建筑室内：卫浴间、厨房、阳台、装饰饰面、楼地面及地暖等部位。
建筑室外：屋面、外墙、石材饰面体系的防水、游泳池、污水处理池、地下室等防渗工程。
其他材料：各类保温材料、石材、木材、印刷纸制品、皮革纺织业。
参考用量：理论用量为 5 m²/L（实际用量视基层情况而定）。

施工方法：

- 1、基材必须无尘土、油渍、疏松物等影响防水剂渗透的异物和因素。
- 2、基材表面不得有空洞、空鼓、裂缝、掉缝、起砂等缺陷。
- 3、采用贴面材料饰面的施工面，如有掉缝现象要先修复，结构裂缝要根据实际情况做专业处理。
- 4、基材要求呈干燥状态，含水率应小于 9%为宜。
- 5、常规防水处理只需将本剂直接喷（涂）于基面的迎水面，重点涂刷窗台、阴阳角、管根、天沟等容易产生渗漏的薄弱部位。

注意事项：

- 涂料即开即用，无需添加任何稀释剂，严禁加水使用。
- 使用前先在隐蔽处做小面积试验，确认无不良现象后方可施工。
- 室外施工后 2~3 天无雪、雨天方可施工。
- 应在通风良好的条件下施工，施工人员应最好相应的防护措施。
- 施工现场应配备消防器材，严禁现场吸烟或动用明火。

包装与贮存：

包装：2.6L/桶

储存：存放于干燥阴凉处，未启封产品。

保质期：12 个月



SiO 10

有机硅防水渗透剂

修订日期：2023-10-25

质量、安全与环保：请您认真阅读产品安全使用说明书，我们的安全专家非常乐意就安全，健康及环保问题向您提供建议。

产品责任：以上信息和建议是基于我们的经验提出的，仅供参考，他们不能替代客户自己所做的实验。由于维护者公司及经销商无法控制维护者产品交付后的贮存、搬运及使用条件，因此由于使用不当所引起的质量事故和经济纠纷不能归咎于我们所提供的建议。在任何应用场合，顾客应承担遵守第三方知识产权的义务责任。未经我们同意，不得向第三方提供技术信息。

其它信息：

制造商：维护者新材料（厦门）有限公司

电话：0592-7030097 客服：400-1515-059

网址：www.weihuzhe.cn 邮件：sales@wellhood.cn

地址：厦门市火炬高新区（同翔）高新城布塘中路 11-6 号